

productfiche

MULTIPLEX
KIWI PLY

OMSCHRIJVING

Multiplex Kiwiply bestaat uit een 100% coniferen kern, verlijmd met melaminehars en afgewerkt met hoogwaardige engineered zichtfineren.

TOEPASSINGEN

Geschikt voor toepassing in vochtige omgevingen en inzetbaar voor zowel structurele als niet-structurele toepassingen, afhankelijk van de plaatdikte.

AFMETINGEN

2500 x 1220 mm | 2440 x 1220 mm | 2140 x 1220 mm							
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock	Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
3.6 mm	250	3+2		15 mm	60	9+2	x
5 mm	180	3+2	x	18 mm	50	11+2	x
5.5 mm			x	21 mm	43	13+2	x
6 mm	150	5+2	x	22 mm	43	13+2	x
8 mm	113	5+2	x	25 mm		15+2	x
9 mm	100	5+2	x	30 mm			x
10 mm			x	40 mm			x
12 mm	75	7+2	x				

3050 x 1530 mm | 3100 x 1525 mm			
Dikte (mm)	# / pak	# lagen	Standaard stock
5 mm			x
8 mm			x
9 mm	80	5+2	x
10 mm			x
12 mm	45	7+2	x
15 mm	36	9+2	x
18 mm		11+2	x
21 mm		13+2	x
25 mm		15+2	x
30 mm	21		x
40 mm			x

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SAMENSTELLING	**Kern:** 100% coniferen **Afwerking**: hoogwaardig A/A engineered fineer
GEBRUIKSKLASSE	EN636-2S CE2+ Structural + non structural use
TOLERANTIE	0,8 mm volgens EN315
VERLIJMING	EN314-2/2 (melamine verlijming)
DENSITEIT	± 560 kg/m^3
REACH	Conform (E0.5)
BRANDREACTIEKLASSE	D-s2,d0 (>=9mm)
CERTIFICAAT	FSC® (LIC 001899)

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C001899