

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

RUBBERWOOD PANEEL A/B MASSIEF 1-LAAGS 30 MM 365 X 81 CM

Ref: 30RW36581AB



Massief 1-laags rubberwood paneel in A/B-kwaliteit van 30 mm dik, geschikt voor meubelwerk, tafels, legborden, traptreden, vensterbanken en interieurafwerking. Het paneel is D4-verlijmd, aan beide zijden geschuurd en opgebouwd uit lamellen van 30 tot 80 mm.

LENGTE

365 cm

BREEDTE


810 mm

DIKTE

30mm

INHOUD VERPAKKING

2,957 m2



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikel pagina op onze site](#)  of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	30RW36581AB
Lengte	365 cm
Breedte	810 mm
Dikte	30 mm
Houtsoort	Rubberwood
Eigenschappen	MASSIEF

Omschrijving

Rubberwood paneel A/B voor meubel- en interieurwerk

Dit rubberwood paneel is een massief 1-laags houten paneel met een dikte van 30 mm en een formaat van 365 x 81 cm. Door de stabiele paneelopbouw en de ruime afmeting is het geschikt voor diverse toepassingen in interieur, meubelbouw en maatwerk.

Rubberwood wordt vaak gebruikt voor tafels, kasten, legborden, fronten, traptreden, leuningen, vensterbanken, lambriseringen en houten tabletten. Ook voor horeca-inrichting en blokkasementen voor ramen en deuren is dit materiaal inzetbaar binnen de juiste toepassing.

Massieve 1-laagse opbouw met A/B-sortering

Het paneel bestaat uit rubberwood lamellen van 30 tot 80 mm breed. De A/B-kwaliteit combineert een rustige zichtzijde met een praktische keerzijde. Aan de A-zijde zijn geen noemenswaardige fouten aanwezig, behalve kleine gezonde puntknoepjes. De B-zijde kan kleine gezonde foutjes, meer kleurverschil en tapping marks bevatten.

De panelen zijn gesorteerd op kleur, met een uniforme kleur per paneel. Dat zorgt voor een evenwichtig uitzicht bij zichtwerk zoals tafelbladen, kastdelen en meubelfronten.

Licht rubberwood met natuurlijke houttekening

Rubberwood heeft geen duidelijk onderscheid tussen kernhout en spinhout. De kleur varieert van wit en crème tot lichtgeel met soms een roze schijn, waarna het hout bij droging verder kan evolueren naar geel tot lichtbruin.

De draad is meestal recht en soms licht golvend. De nerf is gemiddeld grof en de groeiringen kunnen zichtbaar zijn op het tangentiële vlak. Dat geeft rubberwood een natuurlijke, rustige uitstraling die goed past in hedendaags interieurwerk.

D4-verlijmd en geschuurd voor verdere afwerking

Het rubberwood paneel is D4-verlijmd en aan beide zijden geschuurd met korrel 180-240. Daardoor vormt het een goede basis voor verdere verwerking en afwerking met olie of lak.

Belangrijke technische eigenschappen:

- Afmeting: 365 x 81 cm
- Dikte: 30 mm
- Houtsoort: rubberwood
- Type plaat: 1-laags massief
- Vochtigheid: 8 tot 12%
- Lamellen: 30 tot 80 mm
- Lengte- en breedtetolerantie: 0/+3 mm
- Diktetolerantie: ca. 0,2 mm
- Verlijming: D4
- Beide zijden geschuurd: korrel 180-240

Correcte opslag en acclimatisatie van massief hout

Massief hout reageert op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen en kromtrekken kunnen door een goede behandeling worden geminimaliseerd, maar niet volledig worden uitgesloten.

- Opslag: de panelen dienen horizontaal vervoerd en opgeslagen te worden op droge klossen van ca. 10 cm hoogte, zodat de luchtvochtigheid aan alle zijden een gelijke werking heeft.

- Acclimatiseren: laat het tafelblad voor montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte. Laat de verpakking hierbij dicht.
- Behandelen: open de verpakking en behandel het blad met olie of lak langs alle kanten. Beperk de tijd tussen openen en behandelen zoveel mogelijk. Na verwerking dienen de panelen opnieuw verpakt te worden tot het moment van installatie.
- Monteren: monteer het tafelblad pas op het onderstel als de behandeling volledig is afgerond.

Rubberwood als plantagehout voor binnengebruik

Rubberwood is afkomstig van rubberplantages. Na de periode waarin de bomen latex opleveren, krijgen de stammen een tweede toepassing als hout voor panelen, meubelonderdelen en interieurproducten.

Zonder behandeling is rubberwood weinig duurzaam en vooral bedoeld voor binnengebruik. Door behandeling na de kap en verdere droging wordt het hout geschikt gemaakt voor interieurtoepassingen waarbij een correcte afwerking en verwerking belangrijk zijn.