

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

MASSIEF ACACIA WERKBLAD GESTOOMD A/B 27 MM 4200 X 1200 MM

Ref: WBMAKAG2703



Massief acacia werkblad van 27 mm dik, gestoomd, gelamelleerd en gevingerlast met korte lamellen. Het rechthoekige blad is onbehandeld, geschuurd en geschikt voor interieurtoepassingen zoals werkbladen en tafelbladen.

LENGTE

420 cm

BREEDTE

1200 mm

DIKTE

27mm



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMAKAG2703
Lengte	420 cm
Breedte	1200 mm
Dikte	27 mm
Houtsoort	Acacia
Type	Rechthoek

Omschrijving

Massief acacia werkblad voor warme interieurafwerking

Dit massieve acacia werkblad combineert de natuurlijke uitstraling van hout met een stevige, gelamelleerde opbouw. Het blad is gestoomd, uitgevoerd in A/B-kwaliteit en heeft een rechthoekige vorm met rechte lange zijanten.

Met zijn formaat van 4200 x 1200 mm en dikte van 27 mm biedt dit houten werkblad veel verwerkingsmogelijkheden voor keukens, bureaus, tafels, toonbanken en maatwerk in het interieur.

Gelamelleerde opbouw met korte gevingerlaste lamellen

Het blad is opgebouwd uit korte, gevingerlaste lamellen met een lamellenbreedte van 40 mm. Die opbouw zorgt voor een levendig houtbeeld waarin de natuurlijke schakeringen van acacia mooi tot hun recht komen.

De verlijming is uitgevoerd in klasse D3, watervast voor interieuroepassingen. De emissieklasse E1 maakt het blad geschikt voor gebruik in binnenruimtes waar een verzorgde afwerking en betrouwbare materiaalkeuze belangrijk zijn.

- Houtsoort: acacia, ook bekend als robinia of valse acacia
- Kwaliteit: A/B
- Dikte: 27 mm
- Afmeting: 4200 x 1200 mm
- Vorm: rechthoekig
- Lange zijanten: recht
- Afwerking: onbehandeld

Acacia met natuurlijk karakter en stevige uitstraling

Acacia, robinia of valse acacia is een loofhoutsoort met een uitgesproken natuurlijke tekening. Het kernhout evolueert naar warme geelgroene tot olijfbruine tinten, met een rechte tot licht golvende draad en een fijne tot matig grove nerf.

Door het massieve karakter blijft elk blad uniek. Kleurverschillen, nerftekening en houtstructuur horen bij het natuurlijke uitzicht van het materiaal en geven het werkblad zijn authentieke uitstraling.

Geschuurd werkblad klaar voor verdere afwerking

Het werkblad is aan twee zijden geschuurd met korrel 100 tot 120. Voor een strak eindresultaat wordt het blad best nog nageschuurd voordat de definitieve afwerking wordt aangebracht.

Het blad is onbehandeld en moet langs alle zijden op dezelfde manier worden afgewerkt met olie of lak. Beperk de tijd tussen het openen van de verpakking en het behandelen zoveel mogelijk. Een afwerking met Rubio Monocoat Oil Plus 2C Naturel kan gebruikt worden voor een natuurlijke uitstraling.

Correct opslaan, acclimatiseren en monteren

Vervoer en bewaar het blad horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoog. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijk inwerken en blijft het paneel beter beschermd tegen spanningen.

Laat het tafelblad voor montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het geplaatst wordt. Laat de verpakking hierbij dicht. Na verwerking wordt het blad opnieuw verpakt tot het moment van installatie.

Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de behandeling volledig is afgerond. Massief hout reageert op schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid; uitzetten, krimpen en kromtrekken kunnen door correcte behandeling sterk beperkt worden, maar niet volledig uitgesloten worden.