

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

MASSIEF EUROPEES EIKEN WERKBLAD A/B GEVINGERLAST 19 MM 2500 X 640 MM

Ref: WBMEIKG1903



Massief Europees eiken werkblad van 19 mm dik, gelamelleerd en gevingerlast met korte lamellen. Het blad is onbehandeld, tweezijdig geschuurd en geschikt voor interieurtoepassingen zoals werkbladen en tafelbladen.

LENGTE

250 cm

BREEDTE

640 mm

DIKTE

19mm



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMEIKG1903
Lengte	250 cm
Breedte	640 mm
Dikte	19 mm
Type	Rechthoek
Houtsoort	Eik

Omschrijving

Massief Europees eiken werkblad voor interieurprojecten

Dit massief eiken werkblad combineert de warme uitstraling van Europees eikenhout met een praktische rechthoekige plaatvorm. De A/B-kwaliteit zorgt voor een verzorgd uitzicht dat goed past in keukens, bureau ruimtes, maatwerkmeubels en tafeltoepassingen binnen.

Eikenhout staat bekend om zijn karaktervolle nerftekening, natuurlijke kleurschakeringen en stevige uitstraling. Het onbehandelde oppervlak laat ruimte om het blad af te werken in de gewenste stijl, van naturel tot dieper gekleurd.

Gelamelleerde opbouw met korte gevingerlaste lamellen

Het werkblad is gelamelleerd en opgebouwd uit korte gevingerlaste lamellen. Deze opbouw geeft het blad een levendig houtbeeld met zichtbare variatie in tekening en kleur, typisch voor massief hout.

Belangrijke kenmerken: - Houtsoort: eik - Kwaliteit: A/B - Dikte: 19 mm - Afmeting: 2500 x 640 mm - Lamellen: korte lamellen, gevingerlast - Lamelbreedte: 40 mm - Vorm: rechthoekig - Lange zijanten: rechte kanten

Onbehandeld eiken blad met rechte kanten

Het blad is onbehandeld en kan afgewerkt worden met olie of lak. Zo stem je de bescherming en uitstraling af op het gebruik en het gewenste eindresultaat. Voor een natuurlijk effect kan Rubio Monocoat Oil Plus 2C Naturel gebruikt worden.

De panelen zijn af fabriek aan twee zijden geschuurd met korrel 100 tot 120. Voor een strak eindresultaat is naschuren aangewezen vóór de uiteindelijke afwerking.

Technische eigenschappen voor binnentoepassing

De verlijming is klasse D3, geschikt als watervaste verlijming voor interieuroepassingen. Het blad heeft emissieklasse E1 en een houtvochtigheid af fabriek van 10%, met een tolerantie van ongeveer 2%.

Het massieve hout blijft reageren op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen of lichte vormverandering horen bij de natuurlijke werking van hout. Een correcte behandeling aan alle zijden helpt die werking te beperken.

Correct opslaan, acclimatiseren en behandelen

Vervoer en bewaar de panelen horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid gelijkmatig inwerken op alle zijden van het blad. Laat het blad in de verpakking tot het moment van verwerking, zodat het beter beschermd blijft tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Laat het tafelblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het geplaatst wordt. Hou de verpakking tijdens het acclimatiseren gesloten.

Open de verpakking pas vlak vóór de behandeling. Behandel het blad met olie of lak langs alle kanten en beperk de tijd tussen openen en behandelen zo veel mogelijk. Na verwerking blijft het blad best opnieuw verpakt tot de plaatsing. Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de afwerking volledig is afgerond.