

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

MASSIEF EUROPEES EIKEN WERKBLAD A/B GEVINGERLAST 27 X 920 X 3000 MM

Ref: WBMEIKG2703



Massief Europees eiken werkblad in A/B-kwaliteit, gelamelleerd met korte gevingerlaste lamellen en rechte lange kanten. Het onbehandelde blad is 27 mm dik, 920 mm breed en 3000 mm lang, geschikt voor maatwerk in keuken, tafel en interieur.

LENGTE

300 cm

BREEDTE

920 mm

DIKTE

27mm



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMEIKG2703
Lengte	300 cm
Breedte	920 mm
Dikte	27 mm
Type	Rechthoek
Houtsoort	Eik

Omschrijving

Massief Europees eiken werkblad voor maatwerk in interieur

Dit massief Europees eiken werkblad combineert de warme uitstraling van eik met een praktische, rechthoekige paneelvorm. Met zijn afmeting van 3000 x 920 mm en dikte van 27 mm biedt het blad een ruime basis voor werkbladen, tafelbladen en andere interieurtoepassingen op maat.

Eikenhout is geliefd om zijn natuurlijke kleur, zichtbare nerfstructuur en tijdloze karakter. De A/B-kwaliteit zorgt voor een verzorgde uitstraling waarbij de natuurlijke tekening van het hout mooi tot zijn recht komt.

Gelamelleerde opbouw met korte gevingerlaste lamellen

Het werkblad is opgebouwd uit korte lamellen die gevingerlast en gelamelleerd zijn. Die opbouw geeft het blad een levendig houtbeeld met natuurlijke variatie over de volledige lengte en breedte.

De lamellen hebben een breedte van 40 mm. De lange zijanten zijn recht afgewerkt, waardoor het blad geschikt is voor verdere verwerking, verzaging of afwerking binnen interieurprojecten.

- Houtsoort: eik
- Kwaliteit: A/B
- Lamellen: korte lamellen, gevingerlast
- Lamellenbreedte: 40 mm
- Vorm: rechthoekig
- Lange zijanten: rechte kanten

Onbehandeld eiken blad voor olie of lak

Het blad is onbehandeld en kan naar wens afgewerkt worden met olie of lak. Zo stem je de kleur, glansgraad en bescherming af op het beoogde gebruik en de gewenste interieurstijl.

De panelen zijn aan twee zijden geschuurd met korrel 100 tot 120. Voor een strak eindresultaat is naschuren aangewezen voor de definitieve afwerking. Behandel het blad altijd langs alle kanten op dezelfde manier en beperk de tijd tussen openen en behandelen zoveel mogelijk.

Voor een natuurlijk effect kan een geschikte houtolie, zoals Rubio Monocoat Oil Plus 2C Naturel, gebruikt worden.

Technische eigenschappen voor interieurtoepassingen

De verlijming heeft klasse D3 en is watervast voor interieurtoepassingen. De emissieklasse is E1. Het vochtgehalte af fabriek bedraagt 10%, met een tolerantie van +/- 2%.

Belangrijke productspecificaties:

- Afmeting: 3000 x 920 mm
- Dikte: 27 mm
- Verlijming: D3
- Emissieklasse: E1
- Geschuurd: 2 zijden, korrel 100-120
- Verpakking: per stuk in folie
- Afwerking: onbehandeld

Opslag, acclimatiseren en montagevoorbereiding

Vervoer en bewaar het paneel horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijkmatig inwerken. Laat de verpakking dicht tot het moment van verwerking om het blad beter te

beschermen tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Laat het tafelblad voor montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt wordt, met de verpakking gesloten. Open de verpakking pas vlak voor de behandeling en werk het blad rondom af met olie of lak. Na verwerking wordt het paneel opnieuw verpakt tot het moment van installatie.

Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de volledige behandeling afgerond is. Massief hout reageert op veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen of kromtrekken kan door correcte opslag, acclimatisatie en afwerking beperkt worden, maar niet volledig uitgesloten.