Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

24-11-2026

MASSIEF ESSEN WERKBLAD A/B GEVINGERLAST 27 MM 3000 X 640 MM

Ref: WBMESSG2701



Massief essen werkblad in A/B-kwaliteit, gelamelleerd en gevingerlast met korte lamellen van 40 mm. Het rechthoekige blad van 3000 x 640 x 27 mm is onbehandeld, geschuurd en geschikt voor interieurtoepassingen zoals werkbladen en tafelbladen.

LENGTE
300 cm

BREEDTE
640 mm

DIKTE
27mm

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMESSG2701
Lengte	300 cm
Breedte	640 mm
Dikte	27 mm
Houtsoort	Es
Type	Rechthoek

Omschrijving

Massief essen werkblad voor werkbladen en tafelbladen

Dit massief essen werkblad combineert een lichte houtkleur met een levendige, natuurlijke tekening. Essen staat bekend als een harde, soepele en veerkrachtige houtsoort, waardoor het een sterke keuze is voor interieurtoepassingen waar uitstraling en gebruiksgemak samenkomen.

Met zijn rechthoekige formaat van 3000 x 640 mm en een dikte van 27 mm is dit blad geschikt voor maatwerk in keukens, bureaus, wandtafels, werkzones en tafelbladen. De A/B-kwaliteit zorgt voor een verzorgde zichtzijde met een natuurlijke houtuitstraling.

Gelamelleerd en gevingerlast met korte lamellen

Het werkblad is opgebouwd uit korte, gevingerlaste lamellen. Die opbouw geeft het blad een herkenbaar massief houtbeeld, waarbij kleur- en nerfverschillen bijdragen aan het karakter van essen.

Belangrijke kenmerken:

- Houtsoort: essen
- Kwaliteit: A/B
- Afmeting: 3000 x 640 mm
- Dikte: 27 mm
- Lamellen: korte lamellen, gevingerlast
- Lamellenbreedte: 40 mm
- Lange zijkanten: rechte kanten
- Vorm: rechthoekig

Onbehandeld essen blad met geschuurd oppervlak

Het blad is onbehandeld en aan twee zijden geschuurd met korrel 100 tot 120. Voor een strak eindresultaat wordt het oppervlak best nog nageschuurd voor de definitieve afwerking.

Omdat het hout onbehandeld is, kan je de afwerking afstemmen op de gewenste look en bescherming. Olie behoudt de natuurlijke uitstraling van essen, terwijl lak een meer gesloten beschermlaag vormt. Rubio Monocoat Oil Plus 2C Naturel is een geschikte keuze wanneer je een natuurlijke kleurbeleving wil behouden.

Verlijming en eigenschappen voor interieurgebruik

De verlijming is uitgevoerd in klasse D3, watervast voor interieurtoepassingen. Het paneel heeft emissieklasse E1 en een houtvochtigheid af fabriek van 10%, met een tolerantie van ongeveer 2%.

Essen heeft goed zichtbare jaarringen en kan op dosse een vlamtekening tonen. Die natuurlijke tekening maakt elk werkblad uniek. Net zoals bij andere massieve houtsoorten blijft het materiaal gevoelig voor veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Opslag, acclimatiseren en behandelen van massief hout

Vervoer en bewaar het paneel horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijkmatig inwerken en blijft het blad beter beschermd tegen spanningen.

Laat het tafelblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt wordt. Laat de verpakking tijdens die acclimatisatie dicht. Open de verpakking pas wanneer je het blad gaat behandelen en beperk de tijd tussen openen en behandelen zo veel mogelijk.

Behandel het blad met olie of lak langs alle kanten en werk de zijden met een korte tussentijd af. Na verwerking wordt het paneel opnieuw verpakt tot het moment van plaatsing. Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de behandeling volledig is afgerond.

Natuurlijke werking van essen onder controle houden

Massief hout reageert op schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Uitzetten, krimpen en kromtrekken kunnen door correcte opslag, acclimatisatie en een gelijkmatige afwerking aan alle zijden sterk beperkt worden, maar niet volledig uitgesloten.

Controleer het blad vóór verwerking op zichtbare gebreken en werk zorgvuldig met scherp gereedschap. Zo haal je het mooiste resultaat uit dit massieve essen werkblad.