MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

24-11-2026

WANDPLANK MASSIEF EURO. EIK RUSTIEK C 40 MM LAMELLEN DOORLOPEND IN 60 - 250 MM MIX BOOMKANT 1 LANGE ZIJDE 400X200 MM MET BLINDE BEVESTIGING

Ref: WBMEIKWB4020



Verlijming klasse D3, watervast voor interieur toepassingen. Emissie klasse E1. Geschuurd 2 zijden met korrel 100 af fabriek. Per stuk verpakt in folie. Vochtigheid af fabriek 10%, +/- 2 %. Onbehandeld. TIP : gebruik Rubio Monocoat Oil plus 2C Naturel voor een mooi natuurlijk effect.

LENGTE
40 cm

BREEDTE
200 mm

DIKTE
40mm

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMEIKWB4020
Lengte	40 cm
Breedte	200 mm
Dikte	40 mm
Type	Boomkant
Houtsoort	Eik

Omschrijving

De panelen dienen horizontaal vervoerd en opgeslagen te worden op droge klossen van ca. 10 cm hoogte, zodat de luchtvochtigheid aan alle zijden een gelijke werking heeft.

De plaat dient in de folie verpakt te blijven tot het moment van verwerking, zodat deze beter beschermd is tegen schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Na verwerking dienen de panelen opnieuw verpakt te worden tot het moment van installatie.

De panelen dienen voor werking altijd enige tijd acclimatiseren in de ruimte waar deze verwerkt gaan worden.

Controleer het paneel voor verwerking op zichtbare gebreken.

De panelen zijn al geschuurd met korrel 100-120, voor een optimaal eindresultaat dienen de panelen nog nageschuurd te worden.

De panelen zijn onafgewerkt, behandel ze aan alle zijden op dezelfde manier en met een zo kort mogelijke tussentijd. (Rubio monocoat - zie bij benodigheden: afwerking en bescherming)

De natuurlijke eigenschappen van massief hout in reactie op verandering van temperatuur en luchtvochtigheid, zoals bijvoorbeeld uitzetten, krimpen, kromtrekken kunnen door een goede behandeling worden geminimaliseerd, maar niet volledig worden uitgesloten.