

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 63 X 150 MM TOT 7,90 M

Ref: ED63150TM790



Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 63 x 150 mm, voor onder meer dragende houtconstructies en zichtbare balken. De roodbruine houtkleur geeft de constructie een warme uitstraling. Drenken en schaven zijn optionele bewerkingen.

LENGTE

790 cm

BREEDTE

150 mm

DIKTE

63mm

INHOUD VERPAKKING

7,9 m

Bewerking opties

Drenken: ☐ Kleurloos gedrenkt ☐ Groen gedrenkt

Schaven: ☐ Geschaafd

Zagen: ☐ Halveren (breedte) ☐ Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED63150TM790
Lengte	790 cm
Breedte	150 mm
Dikte	63 mm

Omschrijving

Europees douglas timmerhout voor zichtbare constructies

Dit massieve douglas timmerhout combineert een warme, roodbruine houtkleur met de eigenschappen van een stevige naaldhoutsoort. Het is een keuze voor balken die niet achter een afwerking verdwijnen, bijvoorbeeld in wanden, plafonds en dakoversteken.

Kopmaat van 63 x 150 mm, tot 7,90 m lang

De opgegeven kopmaat is 63 x 150 mm. Dit artikel omvat lengtes tot 7,90 m; de beschikbare lengtes kunnen variëren. Zo kan je een balklengte kiezen die aansluit bij de opbouw van je project.

Optionele bewerking van de douglas balk

Je kan het hout kleurloos of groen laten drenken als bescherming tegen insecten en schimmels. Ook schaven is mogelijk voor een gladdere afwerking. Hou er rekening mee dat schaven de opgegeven kopmaat met ongeveer 5 tot 10 mm vermindert.

Wil je de breedte laten halveren? Door een zaagsnede van 4 mm leveren twee gelijke delen uit een breedte van 150 mm elk circa 73 mm op, niet 75 mm. De dikte blijft daarbij nominaal 63 mm, zolang de balk niet wordt geschaafd.

PEFC-gecertificeerd douglas

Dit timmerhout is PEFC-gecertificeerd. De opgegeven natuurlijke duurzaamheidsklasse is III: matig duurzaam. Voor buitenwerk zijn de blootstelling aan vocht en de gekozen behandeling belangrijke aandachtspunten.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het heeft doorgaans een warme kleur die varieert van roze tot roodbruin, met een uitgesproken houttekening. Het hout laat zich zagen en schaven en wordt vaak gebruikt voor daktimmerwerk, zichtbare constructies en binnen- en buitenschrijnwerk.

Het kernhout is matig duurzaam, maar spinhout is minder bestand tegen aantasting. Douglas kan onder invloed van vocht werken en bij het drogen scheurtjes vertonen. Ook hars kan plaatselijk zichtbaar zijn. Bij buitentoepassingen verdienen houtbescherming en een afwerking die past bij de blootstelling daarom aandacht.