

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 100 X 100 MM TOT 6,10 M

Ref: ED100100TM610



Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 100 x 100 mm, voor onder meer dragende houtconstructies en dakoversteken. Verkrijgbaar in lengtes tot 6,10 m, met optionele behandeling of schaafbewerking.

BREEDTE
100 mm

DIKTE
100mm

Beschikbare lengtes

305 cm

425 cm

500 cm

550 cm

610 cm

Bewerking opties

Drenken:

Kleurloos gedrenkt

Groen gedrenkt

Schaven:

Geschaafd

Zagen:

Halveren (breedte)

Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED100100TM610
------------	---------------

Breedte	100 mm
---------	--------

Dikte	100 mm
-------	--------

Omschrijving

Europees douglas timmerhout voor constructies

Dit massieve douglas timmerhout heeft een opgegeven kopmaat van 100 x 100 mm. De vierkante balk is geschikt voor zichtbare houtstructuren en toepassingen zoals dragende constructies, wanden en dakoversteken. Het roodbruine hout geeft de constructie een warme, natuurlijke uitstraling.

Een kopmaat van 100 x 100 mm, met lengtes tot 6,10 m

Kies de lengte die bij je project past; dit artikel omvat lengtes tot 6,10 m. De vierkante kopmaat biedt een herkenbaar profiel voor balken en staanders.

Behandeling en schaafbewerking naar keuze

Je kunt het hout optioneel kleurloos of groen laten drenken als bescherming tegen insecten en schimmels. Ook schaven is mogelijk voor een gladdere afwerking. Houd daarbij rekening met een verlies van ongeveer 5 tot 10 mm op de opgegeven kopmaat.

PEFC-gecertificeerd douglashout

Dit timmerhout draagt het PEFC-certificaat. Voor het douglashout is duurzaamheidsklasse III opgegeven: matig duurzaam. Stem de gekozen behandeling af op de toepassing en de mate waarin het hout aan vocht wordt blootgesteld.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout varieert doorgaans van zalmroze tot roodachtig bruin en heeft een duidelijke nerf en groeiringtekening. Het is een sterke houtsoort die vaak wordt gebruikt voor timmerwerk, dragende structuren, wanden en dakoversteken, zowel binnen als buiten.

Douglashout laat zich bewerken, al kunnen harsrijke delen het gereedschap vervuilen. Zoals bij ander massief hout kunnen vochtwisselingen tot werking en scheurvorming leiden. Het kernhout is matig duurzaam; het lichtere spinthout is minder duurzaam. Bij buitentoepassingen verdienen vochtbelasting en de gekozen behandeling daarom extra aandacht.