

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 100 X 300 MM TOT 6,10 M

Ref: ED100300TM610



Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 100 x 300 mm en lengtes tot 6,10 m. Het roodbruine hout is geschikt voor onder meer zichtbare houtconstructies en dakoversteken.

BREEDTE
300 mm

DIKTE
100mm

Beschikbare lengtes

305 cm

365 cm

425 cm

500 cm

550 cm

610 cm

Bewerking opties

Drenken: Kleurloos gedrenkt Groen gedrenkt

Schaven: Geschaafd

Zagen: Halveren (breedte) Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site**  of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED100300TM610
Breedte	300 mm
Dikte	100 mm

Omschrijving

Europees douglas timmerhout voor zichtbare constructies

Dit massieve douglas timmerhout combineert een forse kopmaat van 100 x 300 mm met een warme, roodbruine uitstraling. Het is een keuze voor houten structuren waarbij het hout in het zicht blijft, zoals balkwerk en dakoversteken.

Kopmaat van 100 x 300 mm en lengtes tot 6,10 m

De opgegeven kopmaat bedraagt 100 x 300 mm. Het artikel is verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 6,10 m. Kies de lengte die bij je project past.

Afwerking en behandeling van het timmerhout

Je kunt kiezen voor een kleurloze of groene drenking als bescherming tegen insecten en schimmels. Ook schaven is mogelijk. Hou er daarbij rekening mee dat de opgegeven kopmaat door het schaven 5 à 10 mm kleiner wordt.

PEFC-gecertificeerd douglas

Dit timmerhout draagt het PEFC-certificaat. De houtsoort heeft duurzaamheidsklasse III: matig duurzaam.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een warme kleur van zalmroze tot roodbruin en een duidelijk zichtbare houttekening. Het hout wordt gewaardeerd om zijn sterkte en is goed te bewerken. Het wordt onder meer gebruikt voor daktimmerwerk, constructies en binnen- en buitenschrijnwerk.

Zoals ander massief hout kan douglas werken bij wisselingen in vochtigheid. Scheuren en hars kunnen voorkomen. Voor buitentoepassingen verdienen de blootstelling aan vocht en de gekozen behandeling extra aandacht.