

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 150 X 150 MM TOT 6,10 M

Ref: ED150150TM610



Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 150 x 150 mm, geschikt voor dragende en zichtbare houtconstructies. Verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 6,10 m, met schaven en een kleurloze of groene drenkbehandeling als opties.

BREEDTE
150 mm

DIKTE
150mm

Beschikbare lengtes

305 cm

425 cm

500 cm

550 cm

610 cm

Bewerking opties

Drenken:

Kleurloos gedrenkt

Groen gedrenkt

Schaven:

Geschaafd

Zagen:

Halveren (breedte)

Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED150150TM610
Breedte	150 mm
Dikte	150 mm

Omschrijving

Europees douglas timmerhout voor zichtbare constructies

Deze douglas balk van 150 x 150 mm combineert een stevige kopmaat met de warme, roodbruine uitstraling van Europees douglas. Hij komt tot zijn recht in houtconstructies waarbij de balken zichtbaar blijven, zoals wanden, plafonds en dakoverstekten.

Kopmaat van 150 x 150 mm en lengtes tot 6,10 m

De opgegeven kopmaat is 150 x 150 mm. Het timmerhout is verkrijgbaar in verschillende lengtes tot 6,10 m. Kies de lengte die past bij de opbouw van je constructie.

Schaven en drenken als afwerkingsopties

Je kunt het hout optioneel laten schaven voor een gladdere afwerking. Daarbij vermindert de opgegeven kopmaat met ongeveer 5 tot 10 mm.

Ook een kleurloze of groene drenkbehandeling is mogelijk. Die biedt extra bescherming tegen insecten en schimmels. Het hout draagt een PEFC-certificaat.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het heeft een warme, roodbruine kleur en een uitgesproken houttekening. De combinatie van sterkte en bewerkbaarheid maakt de houtsoort geschikt voor onder meer daktimmerwerk, wanden en andere houtconstructies.

Het kernhout is matig duurzaam. Douglas kan zowel binnen als buiten worden gebruikt, maar bij buitentoepassingen verdienen vochtbelasting en de gekozen behandeling aandacht. Zoals ander massief hout kan het werken en scheuren bij schommelingen in vochtgehalte. Ook kunnen harsrijke plekken voorkomen.