MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

24-11-2026

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT KD 22% 25 X 150 MM TOT 5 M

Ref: ED25150KD



Europees Douglas timmerhout met een opgegeven kopmaat van 25 x 150 mm, gedroogd tot 22% vochtgehalte. Het roodachtig bruine hout is geschikt voor onder meer wanden, plafonds en dakoversteken en is verkrijgbaar in lengtes tot 5 m.

BREEDTE	DIKTE
150 mm	**27mm**

Beschikbare lengtes

305 cm | 365 cm | 425 cm | 500 cm

Bewerking opties

Drenken: Kleurloos gedrenkt | Groen gedrenkt

Schaven: Geschaafd

Zagen: Halveren (breedte) | Doubleren (dikte)

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED25150KD
Breedte	150 mm
Dikte	27 mm

Omschrijving

Europees Douglas timmerhout voor uiteenlopend schrijnwerk

Dit timmerhout van Europese douglas heeft een warme, roodachtig bruine uitstraling. Je kunt het gebruiken voor onder meer wand- en plafondafwerking en dakoversteken. Het hout is gedroogd tot een opgegeven vochtgehalte van 22%.

Kopmaat van 25 x 150 mm en lengtes tot 5 m

De opgegeven kopmaat is 25 x 150 mm. Er zijn lengtes tot 5 m voorzien; kies de beschikbare lengte die bij je project past.

Wil je het hout laten schaven? Hou er dan rekening mee dat de kopmaat door het schaven 5 tot 10 mm kleiner wordt.

Afwerking en behandeling naar keuze

Je kunt optioneel kiezen voor kleurloos of groen drenken om het hout te beschermen tegen insecten en schimmels. Ook schaven is een mogelijke bewerking. Stem de gekozen behandeling af op de toepassing en de gewenste uitstraling.

PEFC-gecertificeerd Douglas timmerhout

Dit artikel draagt het PEFC-certificaat. Het kernhout van douglas valt in natuurlijke duurzaamheidsklasse III: matig duurzaam. Bij buitengebruik spelen de gekozen toepassing, de aanwezigheid van spinthout en de blootstelling aan vocht mee in de keuze van behandeling en afwerking.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een warme, roze tot roodbruine kleur, terwijl het spinthout lichter is. De zichtbare houttekening geeft wanden, plafonds en ander timmerwerk een natuurlijke uitstraling.

Douglas is een stevige houtsoort die zich goed laat bewerken en zowel binnen als buiten wordt toegepast, onder meer in dakconstructies, gevelbekleding en schrijnwerk. Zoals ander hout kan het bij wisselende vochtigheid werken of scheuren. Harsrijke plekken verdienen aandacht vóór een afwerking; bij buitengebruik is ook de vochtbelasting belangrijk.