

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 63 X 150 MM GEEL GEDRENKT TOT 5 M

Ref: ED63150TM500GE



Geel gedrenkt Europees Douglas timmerhout van 63 x 150 mm voor houten constructies, wanden en dakoversteken. Verkrijgbaar in lengtes tot 5 m en PEFC-gecertificeerd.

BREEDTE
150 mm

DIKTE
63mm

Beschikbare lengtes

305 cm

365 cm

425 cm

500 cm

Bewerking opties

Zagen:

Halveren (breedte)

Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED63150TM500GE
Breedte	150 mm
Dikte	63 mm
Eigenschappen	Geel gedrenkt

Omschrijving

Europees Douglas timmerhout voor constructies

Dit timmerhout van Europees Douglas heeft een kopmaat van 63 x 150 mm en is geel gedrenkt. Het is geschikt voor constructiewerk en voor zichtbare houten structuren waarin de tekening van Douglas tot haar recht komt.

Een kopmaat van 63 x 150 mm, tot 5 m lang

Het profiel is verkrijgbaar in lengtes tot 5 m. Zo kies je een lengte die aansluit bij het beoogde zaagwerk, zonder dat één vaste lengte voor dit artikel geldt.

Wil je de breedte van 150 mm in twee gelijke delen verzagen? Bij een zaagsnede van 4 mm blijft theoretisch tweemaal 73 mm over: $(150 - 4) \div 2$. De uiteindelijke maat hangt af van de effectieve zaagsnede en maatvoering.

Geel gedrenkt en PEFC-gecertificeerd

Het hout is geel gedrenkt en draagt een PEFC-certificaat. De behandeling geeft het timmerhout zijn gele tint. Houd bij de keuze voor een buitenconstructie rekening met de blootstelling aan vocht en met de opbouw van de constructie.

Douglas voor zichtbare houtstructuren

Douglas wordt onder meer gebruikt voor dragende constructies, wanden, plafonds en dakoversteken. De roodachtig bruine houtkleur en herkenbare nerftekening geven ook zichtbaar timmerwerk een natuurlijke uitstraling.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een warme kleur, van zalmkleurig tot roodachtig bruin. Het staat bekend als stevig timmerhout dat zich goed laat verzagen en bewerken. Het kernhout behoort tot natuurlijke duurzaamheidsklasse III: matig duurzaam.

Douglas kan zowel binnen als buiten worden toegepast, mits de houtkeuze en constructie op de omstandigheden zijn afgestemd. Zoals ander hout kan het bij vochtwisselingen zwellen, krimpen en scheuren. Ook harszakken kunnen voorkomen. Douglas wordt vaak verwerkt in constructiehout, buitenschrijnwerk en gevelbekleding.