

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

GYPROC

GYPROC HABITO AFGESCH.BRD 12,5MM 2,60X0,60M (UITLOPEND IN PROMO)

Ref: 12GYP26060HAB



Door de unieke samenstelling is de Habito® Hydro plaat schokbestendig, duurzaam, geluidsresistent en bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk wat betreft het ophangen van voorwerpen.

LENGTE

260 cm

BREEDTE

600 mm

DIKTE

12mm

INHOUD VERPAKKING

1,56 m2



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	12GYP26060HAB
Merk	Gyproc
Lengte	260 cm
Breedte	600 mm
Dikte	12 mm

Omschrijving

Habito® Hydro wordt toegepast in de binnenafbouw en is geschikt:

- voor het bekleden van lichte scheidingswanden en voor muurbekledingen met een hogere weerstand tegen vocht op een metalen of houten onderstructuur;
- voor toepassing in lokalen met een tijdelijk hogere relatieve vochtigheid, in zogenaamde "natte cellen" zoals badkamers, douchecellen, keukens,...;
- als sterke en duurzame beplating waar schokbestendige wanden (tot vijfmaal sterker dan gewone wanden) gevraagd worden;
- om geluidsoverdracht tussen aanpalende ruimtes te beperken waar geluidsresistente wanden gevraagd worden;
- om voorwerpen rechtstreeks aan te bevestigen, met houtschroeven, dus zonder pluggen of speciale accessoires voor gipskartonwanden - tot 30 kg per schroef;
- voor wanden met inbraakwerendheid klasse RC2;
- voor wanden met eisen aan de schrankweerstand;
- om te verwerken met eenvoudig gereedschap;
- voor directe afwerking.