MARTENS
EEN HART VAN HOUT

23-11-2026

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 63 X 150 MM GEEL GEDRENKT TOT 6,10 M

Ref: ED63150TM610GE



Geel gedrenkt Europees Douglas timmerhout met een kopmaat van 63 x 150 mm en een lengte tot 6,10 m. Geschikt voor onder meer zichtbare houtconstructies, wanden en dakoversteken.

LENGTE	BREEDTE
610 cm	**150 mm**

DIKTE	INHOUD VERPAKKING
63mm	**6,1 m**

Bewerking opties

Zagen: Halveren (breedte) | Doubleren (dikte)

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED63150TM610GE
Lengte	610 cm
Breedte	150 mm
Dikte	63 mm
Eigenschappen	Geel gedrenkt

Omschrijving

Europees Douglas timmerhout voor zichtbare constructies

Dit timmerhout uit Europees Douglas combineert een uitgesproken houttekening met een stevige basis voor constructief timmerwerk. De balk is geel gedrenkt en draagt het PEFC-certificaat.

Kopmaat van 63 x 150 mm, met lengtes tot 6,10 m

De kopmaat bedraagt 63 x 150 mm. Dit artikel omvat lengtes tot 6,10 m; de beschikbare lengte binnen dat bereik kan variëren. Het lange formaat biedt mogelijkheden voor balken in zichtbare structuren, wanden en dakoversteken.

Wie de breedte van 150 mm in twee gelijke delen zaagt, houdt rekening met de zaagsnede. Bij een zaagblad van 4 mm blijft er theoretisch 146 mm over: twee delen van 73 mm, niet twee delen van 75 mm.

Geel gedrenkt Douglas voor timmerwerk

De gele drenking is een behandeling van dit artikel. Bij het kiezen van hout voor buitenwerk blijven ook de plaats en de blootstelling aan vocht van belang. Zo kies je een passende toepassing voor de balk, zonder de behandeling gelijk te stellen aan onbeperkte weerbestendigheid.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een warme, zalmroze tot roodbruine kleur en een zichtbare nerf. Die natuurlijke uitstraling maakt de houtsoort aantrekkelijk voor zowel binnenwerk als constructies waarbij het hout in het zicht blijft.

Douglas behoort tot de stevigere naaldhoutsoorten en laat zich doorgaans goed bewerken. Het kernhout is van nature matig duurzaam, maar het spinthout is minder duurzaam. Bij buitengebruik is langdurige vochtbelasting daarom een aandachtspunt. Zoals ander massief hout kan Douglas werken of scheuren bij veranderingen in vochtgehalte; harsrijke delen kunnen de bewerking of afwerking beïnvloeden. De houtsoort wordt onder meer gebruikt voor dragende structuren, wanden, plafonds en dakoversteken.