

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT GEEL GEDRENKT 63 X 175 MM TOT 5 M

Ref: ED63175TM500GE



Geel gedrenkt Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 63 x 175 mm en lengtes tot 5 m. Geschikt voor onder meer houten constructies, wanden en dakoversteken.

BREEDTE
175 mm

DIKTE
63mm

Beschikbare lengtes

305 cm

365 cm

425 cm

500 cm

Bewerking opties

Zagen:

Halveren (breedte)

Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED63175TM500GE
Breedte	175 mm
Dikte	63 mm
Eigenschappen	Geel gedrenkt

Omschrijving

Geel gedrenkt douglas timmerhout voor houten constructies

Dit Europees douglas timmerhout heeft een kopmaat van 63 x 175 mm. De balken zijn geel gedrenkt en kunnen worden gebruikt voor houten constructies, wanden en dakoversteken. De zichtbare houtstructuur geeft constructiewerk een natuurlijke uitstraling.

Kopmaat van 63 x 175 mm in lengtes tot 5 m

De kopmaat is 63 mm dik en 175 mm breed. Kies de lengte die past bij de afmetingen van je project; dit artikel omvat balken tot 5 m. De lengtes kunnen variëren.

Geel gedrenkte uitvoering met PEFC-certificaat

De gele drenking is een behandeling van het hout. Het artikel heeft een PEFC-certificaat. Voor de natuurlijke duurzaamheid van douglas is het onderscheid tussen kernhout en spinhout belangrijk, zeker wanneer het hout buiten wordt toegepast.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft van nature een warme, roodbruine tint en een uitgesproken tekening. Bij dit artikel beïnvloedt de gele drenking het zichtbare kleurbeeld.

Douglas wordt gebruikt voor onder meer daktimmerwerk, wanden, plafonds en andere houten structuren, zowel binnen als bij geschikte buitentoepassingen. Het kernhout is matig duurzaam. Zoals bij ander massief hout kunnen vochtwisselingen werking en scheurtjes veroorzaken. Ook hars kan aanwezig zijn; houd daar rekening mee wanneer je het hout zichtbaar wilt afwerken.