

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 63 X 175 MM GEEL GEDRENKT TOT 6,10 M

Ref: ED63175TM610GE



Geel gedrenkt Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 63 x 175 mm en lengtes tot 6,10 m. Geschikt voor onder meer houtconstructies, wanden en dakoversteken.

BREEDTE
175 mm

DIKTE
63mm

Beschikbare lengtes

550 cm

610 cm

Bewerking opties

Zagen:

Halveren (breedte)

Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED63175TM610GE
Breedte	175 mm
Dikte	63 mm
Eigenschappen	Geel gedrenkt

Omschrijving

Europees Douglas timmerhout voor houtconstructies

Dit timmerhout in Europees douglas heeft een kopmaat van 63 x 175 mm. Het is geel gedrenkt en verkrijgbaar in lengtes tot 6,10 m. De stevige sectie leent zich voor constructiewerk waarin een forse houten balk gewenst is.

Voor wanden, plafonds en dakoversteken

Douglas wordt gebruikt in uiteenlopende houtconstructies, van wanden en plafonds tot dakoversteken. De warme houtkleur maakt het materiaal ook interessant wanneer het hout zichtbaar blijft.

Geel gedrenkte balk met PEFC-certificaat

De balk is geel gedrenkt en draagt het PEFC-certificaat. De behandeling geeft het hout een herkenbare gele tint. Bij een zichtbare toepassing is het goed om rekening te houden met die kleur naast de natuurlijke tekening van douglas.

Kopmaat en lengte voor je houtproject

Met zijn kopmaat van 63 x 175 mm biedt deze douglas balk een duidelijk uitgangspunt voor je ontwerp. De beschikbare lengtes lopen tot 6,10 m; kies de lengte die aansluit bij de voorziene overspanning en zaagindeling.

Douglas hout

Douglas is naaldhout afkomstig van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een warme, roodachtig bruine kleur en een uitgesproken houttekening. De houtsoort combineert een goede sterkte met een vlotte bewerkbaarheid en wordt onder meer gebruikt voor constructies, schrijnwerk en buitenbetimmeringen.

Het kernhout is van nature matig duurzaam. Bij buitengebruik verdienen vochtbelasting en de gekozen afwerking aandacht. Zoals ander hout kan douglas werken of scheuren bij veranderingen in het vochtgehalte. Ook hars kan plaatselijk aanwezig zijn, vooral wanneer het hout zichtbaar wordt afgewerkt.