MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

24-11-2026

EUROPEES DOUGLAS TIMMERHOUT 75 X 225 MM TOT 5 M

Ref: ED75225TM500



Europees douglas timmerhout met een kopmaat van 75 x 225 mm, verkrijgbaar in lengtes tot 5 m. Het roodbruine hout is geschikt voor onder meer dragende constructies, wanden en dakoversteken.

BREEDTE	DIKTE
225 mm	**75mm**

Beschikbare lengtes

305 cm | 365 cm | 425 cm | 500 cm

Bewerking opties

Drenken: Kleurloos gedrenkt | Groen gedrenkt

Schaven: Geschaafd

Zagen: Halveren (breedte) | Doubleren (dikte)

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	ED75225TM500
Breedte	225 mm
Dikte	75 mm

Omschrijving

Europees douglas timmerhout voor zichtbare constructies

Dit timmerhout van Europees douglas combineert een stevige kopmaat van 75 x 225 mm met de warme, roodbruine uitstraling van de houtsoort. Het is een keuze voor constructies waarbij het hout in het zicht blijft, zoals balkenwerk en dakoversteken.

Kopmaat van 75 x 225 mm en lengtes tot 5 m

De opgegeven kopmaat is 75 x 225 mm. Je kiest een lengte binnen het gamma van 3,05 tot 5 m, passend bij de afmetingen van je project. Het hout draagt een PEFC-certificaat.

Douglas balken voor timmer- en bouwwerk

Europees douglas wordt toegepast in dragende constructies, maar ook in wanden, plafonds en dakoversteken. De uitgesproken houttekening geeft zichtbare balken een natuurlijke uitstraling.

Optionele behandeling en geschaafde afwerking

Je kan kiezen voor een kleurloze of groene drenking als bescherming tegen insecten en schimmels. Ook schaven is een optie. Hou er bij geschaafd hout rekening mee dat de uiteindelijke kopmaat 5 à 10 mm kleiner wordt dan de opgegeven maat.

Douglas hout

Douglas is naaldhout van de douglasspar. Het kernhout heeft doorgaans een zalmkleurige tot roodbruine tint, met zichtbare groeiringen en vaak een levendige vlamtekening. De houtsoort is sterk en laat zich goed bewerken, al kunnen harsrijke delen extra aandacht vragen bij de afwerking.

Het kernhout is matig duurzaam. Douglas wordt zowel binnen als buiten gebruikt, onder meer voor constructies, gevelbekleding en dakoversteken. Bij buitentoepassingen verdienen vochtbelasting en de gekozen behandeling aandacht. Tijdens het drogen kan het hout werken of scheuren.