

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EPICEA TIMMERHOUT 63 X 175 MM TOT 7,8 M

Ref: EP63175TM780



Epicea timmerhout met een kopmaat van 63 x 175 mm en lengtes van 7,2 tot 7,8 m. Dit lichte, sterke vurenhout is geschikt voor uiteenlopende timmerwerken zonder vochtinwerking.

BREEDTE
175 mm

DIKTE
63mm

Beschikbare lengtes

720 cm

780 cm

Bewerking opties

Drenken: **Kleurloos gedrenkt** **Groen gedrenkt**

Schaven: **Geschaafd**

Zagen: **Halveren (breedte)** **Doubleren (dikte)**



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site**  of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	EP63175TM780
Breedte	175 mm
Dikte	63 mm

Omschrijving

Epicea timmerhout voor constructies uit de buurt van vocht

Dit epicea timmerhout heeft een kopmaat van 63 x 175 mm. De beschikbare lengtes liggen tussen 7,2 en 7,8 m. Het hout combineert een relatief laag gewicht met sterkte en is geschikt voor uiteenlopende timmerwerken op plaatsen zonder vochtinwerking.

Kopmaat en bewerking afstemmen op je project

De opgegeven kopmaat is 63 x 175 mm. Kies je ervoor om het hout te laten schaven, dan neemt die maat met ongeveer 5 tot 10 mm af. Hou daar rekening mee wanneer de afgewerkte afmetingen belangrijk zijn voor de aansluiting met andere onderdelen.

Optionele behandeling van het vurenhout

Je kunt kiezen om het hout kleurloos of groen te laten drenken als bescherming tegen insecten en schimmels. Epicea heeft van nature een lage duurzaamheid; stem de gekozen behandeling daarom af op de omstandigheden waarin je het hout gebruikt.

PEFC-gecertificeerd timmerhout

Dit artikel draagt het PEFC-certificaat. Zo neem je ook de herkomst van het hout mee in je materiaalkeuze.

Epicea hout

Epicea, ook vuren genoemd, is het hout van de fijnspar. Het is licht van kleur, van witachtig tot crèmekleurig, en geeft timmerwerk een rustige, natuurlijke uitstraling. Het hout laat zich goed bewerken en wordt onder meer gebruikt voor daktimmerwerk, houtstructuren en binnenschrijnwerk.

Vurenhout kan hars bevatten en reageert, zoals ander hout, op veranderingen in vochtigheid. Door zijn lage natuurlijke duurzaamheid is onbehandeld epicea vooral aangewezen voor toepassingen zonder vochtinwerking.