

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

EPICEA TIMMERHOUT 35 X 175 MM TOT 6 M

Ref: EP35175TM600



Epicea timmerhout met een kopmaat van 35 x 175 mm, verkrijgbaar in lengtes van 3 tot 6 m. Dit lichte, sterke vurenhout is geschikt voor uiteenlopende timmerwerken op plaatsen zonder vochtinwerking.

BREEDTE
175 mm

DIKTE
35mm

Beschikbare lengtes

300 cm 330 cm 360 cm 390 cm
420 cm 480 cm 510 cm 540 cm
570 cm 600 cm

Bewerking opties

Drenken: Kleurloos gedrenkt Groen gedrenkt

Schaven: Geschaafd

Zagen: Halveren (breedte) Doubleren (dikte)



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	EP35175TM600
Breedte	175 mm
Dikte	35 mm

Omschrijving

Epicea timmerhout voor droge constructies

Dit timmerhout van epicea heeft een kopmaat van 35 x 175 mm. Vurenhout combineert een laag gewicht met sterkte en wordt gebruikt voor uiteenlopende timmerwerken op plaatsen zonder vochtinwerking.

Kopmaat en lengte kiezen

De opgegeven kopmaat is 35 x 175 mm. Het artikel omvat lengtes van 3 tot 6 m; kies de lengte die bij je project past.

Schaven of drenken als extra bewerking

Je kunt optioneel kiezen om het hout te laten schaven of kleurloos of groen te laten drenken. Drenken biedt bescherming tegen insecten en schimmels. Kies je voor schaven, dan verlies je 5 à 10 mm op de opgegeven kopmaat.

PEFC-gecertificeerd epicea

Het hout draagt een PEFC-certificaat. Epicea heeft een lage natuurlijke duurzaamheid en wordt voor dit artikel toegepast op plaatsen zonder vochtinwerking.

Epicea hout

Epicea, ook vuren genoemd, is het hout van de fijnspar uit de dennenfamilie. Het is witachtig tot crèmekleurig, met een rustige tekening en zichtbare groeiringen.

Vurenhout is licht, sterk en gemakkelijk te verzagen en te bewerken. Rond kwasten kan het bij bewerking splijten of scheuren. Door de lage natuurlijke duurzaamheid is het vooral geschikt voor droge binnentoepassingen. Je vindt het onder meer terug in constructiehout, binnenschrijnwerk en bekistingen.