MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

22-11-2026

EPICEA TIMMERHOUT GROEN GEDRENKT 63 X 175 MM TOT 6 M

Ref: EP63175TM600DRGR



Groen gedrenkt epicea-timmerhout met een kopmaat van 63 x 175 mm. Dit lichte, sterke vurenhout is geschikt voor uiteenlopende timmerwerken; de beschikbare lengtes lopen tot 6 m.

BREEDTE	DIKTE
175 mm	**63mm**

Beschikbare lengtes

300 cm	305 cm	330 cm	360 cm
390 cm	420 cm	450 cm	480 cm
510 cm	540 cm	570 cm	600 cm

Bewerking opties

Zagen: Halveren (breedte) Doubleren (dikte)

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	EP63175TM600DRGR
Breedte	175 mm
Dikte	63 mm
Eigenschappen	Groen gedrenkt

Omschrijving

Groen gedrenkt epicea-timmerhout van 63 x 175 mm

Dit timmerhout uit epicea, ook vuren genoemd, combineert een kopmaat van 63 x 175 mm met het relatief lage gewicht van de houtsoort. Het is een praktische keuze voor uiteenlopende houtconstructies en timmerwerken.

Groen gedrenkt voor extra bescherming

Het hout is groen gedrenkt. Die behandeling biedt extra bescherming tegen houtaantastende organismen zoals schimmels en insecten. Omdat epicea van nature weinig duurzaam is, blijven de vochtbelasting en de gekozen toepassing belangrijke aandachtspunten. De behandeling maakt het hout niet automatisch geschikt voor elke buitentoepassing.

Kopmaat en lengtes voor jouw timmerwerk

De kopmaat van 63 x 175 mm geeft je een duidelijk uitgangspunt bij het kiezen van constructiehout. Dit artikel is verkrijgbaar in lengtes van 3 tot 6 m. Kies de passende lengte in functie van de afmetingen van je werk.

PEFC-gecertificeerd timmerhout

Dit epicea-timmerhout draagt het PEFC-certificaat. Zo kan je ook bij de keuze van je constructiehout rekening houden met de herkomst van het hout.

Epicea hout

Epicea is het hout van de fijnspar, een naaldboom. Het hout heeft van nature een lichte, witachtige tot crèmekleurige tint en doorgaans een rechte draad. Het is licht, sterk en goed te bewerken, waardoor het veel wordt gebruikt voor dakstructuren, ander constructiehout en binnentimmerwerk.

Onbehandeld epicea is weinig duurzaam en gevoelig voor langdurige vochtbelasting. Zoals bij ander naaldhout kunnen hars en natuurlijke werking een rol spelen. Houd bij gebruik buiten rekening met de behandeling en de blootstelling aan vocht.