

Hoogmolendijk 4  
2900 Schoten  
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84  
info@martenshout.be  
https://www.martenshout.be

**UNILIN**

## **SPAANDER VOCHTWEREND 18MM 2,44X0.61M DURELIS T&G TOPFINISH P5**

Ref: 18PH244



Ontdek de Spaander Vochtwerend 18mm, de ideale keuze voor elke vochtige ruimte. Gemaakt van 100% herwonnen hout, perfect voor wanden, vloeren en meer.

LENGTE

**244 cm**

BREEDTE

**610 mm**

DIKTE

**18mm**

INHOUD VERPAKKING

**1,488 m2**



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#) of scan de QR code.

### **Specificaties**

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Referentie    | 18PH244                |
| Merk          | Unilin                 |
| Lengte        | 244 cm                 |
| Breedte       | 610 mm                 |
| Dikte         | 18 mm                  |
| Zijkanten     | 4 zijden tand en groef |
| Eigenschappen | Durelis                |

# Omschrijving

## Perfect voor Elk Project

Jij zoekt een veelzijdige en duurzame oplossing voor jouw bouwprojecten? Kies dan voor onze Spaander Vochtwerend 18mm. Deze spaanplaat is speciaal ontworpen voor gebruik in vochtige omgevingen en is ideaal voor structurele toepassingen zoals wanden, vloeren en daken.

## Vochtwerend en Duurzaam

Onze Spaander Vochtwerend 18mm is gemaakt van 100% herwonnen hout, bestaande uit 90% postconsumerhout en 10% preconsumerhout. Dit maakt het niet alleen een ecologisch verantwoorde keuze, maar ook uiterst stabiel en beperkt in swelling en lineaire uitzetting.

## Maatwerk? Geen Probleem!

Heb je een specifieke maat nodig? Geen zorg! Onze schrijnwerkers zagen de plaat precies op de maat die jij nodig hebt. Geef simpelweg de maten mee tijdens de check-out en wij zorgen voor de rest, inclusief een prijsofferte voor akkoord.

## Toepassingen op Maat

- Wanden
- Vloeren
- Daken
- Betonbekisting
- Interieur

## Technische Specificaties

De Spaander Vochtwerend is beschikbaar in de maten 244x61 cm en 18 mm dikte, met Tand en Groef profiel op alle vier de zijden. Deze plaat voldoet aan de eisen van productklasse P5 en is ideaal voor gebruik in vochtige omgevingen.