

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

UNILIN

SPAANDER VOCHTWEREND 22MM 2,44X0.61M DURELIS T&GR TOPFINISH P5

Ref: 22PH244



Ontdek onze veelzijdige en vochtwerende spaanplaat, ideaal voor dragende toepassingen in vochtige omgevingen. Met zijn unieke samenstelling en vochtwerende eigenschappen biedt de Spaander Vochtwerend een uitstekend alternatief voor OSB/3-platen.

LENGTE

244 cm

BREEDTE

610 mm

DIKTE

22mm

INHOUD VERPAKKING

1,488 m2



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [**artikelpagina op onze site**](#) of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	22PH244
Merk	Unilin
Lengte	244 cm
Breedte	610 mm
Dikte	22 mm

Omschrijving

Overzicht

De **Spaander Vochtwerend 22mm 2,44x0.61m Durelis T&GR Topfinish P5** is jouw betrouwbare keuze voor bouwen of renoveren. Deze bouwplaat van het merk Unilin is perfect geschikt voor dragende constructies waar vocht een rol speelt.

Waarom kiezen voor de Spaander Vochtwerend?

- Vochtwerend vermogen
- Minder swelling en lineaire uitzetting
- Structurele sterkte klasse P5

Toepassingen

Deze spaanplaat is veelzijdig in gebruik en kan ingezet worden voor:

- Wanden
- Vloeren
- Daken
- Betonbekisting
- Interieurs

Geschikt voor omgevingen met een verhoogde luchtvochtigheid.

Specificaties

- Een hoogwaardige bouwplaat die voldoet aan norm EN 335-3
- Biologische veiligheidsklassen 1 en 2
- Tand en groef voor eenvoudige plaatsing