

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

MASSIEF EUROPEES EIKEN WERKBLAD A/B 40 MM 2500 X 1220 MM

Ref: WBMEIKD4011



Massief Europees eiken werkblad van 40 mm dik met doorlopende lamellen in een mix van 40 tot 100 mm. Het blad is onafgewerkt, reeds geschuurd met korrel 100-120 en geschikt voor verdere afwerking met olie of lak.

LENGTE

250 cm

BREEDTE

1220 mm

DIKTE

40mm



Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de [artikelpagina op onze site](#)  of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	WBMEIKD4011
Lengte	250 cm
Breedte	1220 mm
Dikte	40 mm

Omschrijving

Massief Europees eiken werkblad voor maatwerkinterieur

Dit massief Europees eiken werkblad combineert de warme uitstraling van echt hout met een robuuste dikte van 40 mm. De plaat heeft een formaat van 2500 x 1220 mm en is daardoor geschikt voor toepassingen zoals werkbladen, tafelbladen, bureaubladen en ander maatwerk in interieurprojecten.

De A/B-sortering zorgt voor een verzorgd uitzicht met de natuurlijke tekening die eikenhout zo herkenbaar maakt. Europees eiken staat bekend als een veelgebruikte loofhoutsoort met een licht- tot goudbruine kleur en een karaktervolle nerfstructuur.

Doorlopende lamellen voor een rustig en natuurlijk beeld

Het werkblad is opgebouwd uit doorlopende lamellen in een mix van 40 tot 100 mm breed. Doorlopende lamellen geven het blad een lang, natuurlijk lijnenspel en versterken het massieve karakter van het hout.

Deze opbouw maakt het blad bijzonder geschikt wanneer de houttekening zichtbaar mag blijven in het eindresultaat. Denk aan een strak keukenblad, een eettafel, een toonbank of een royaal meubelblad op maat.

Onafgewerkt eiken blad met voorbereid schuuroppervlak

Het paneel is onafgewerkt en al geschuurd met korrel 100-120. Voor een mooi eindresultaat wordt het blad best nog nageschuurd vóór de gekozen eindafwerking wordt aangebracht.

Omdat het blad onbehandeld is, kan de afwerking afgestemd worden op de toepassing en gewenste uitstraling. Olie benadrukt doorgaans de natuurlijke houtkleur, terwijl lak een meer gesloten bescherm laag vormt. Behandel het blad altijd langs alle kanten op dezelfde manier.

Correct opslaan en laten acclimatiseren

Vervoer en bewaar het paneel horizontaal op droge klossen van ongeveer 10 cm hoogte. Zo kan de luchtvochtigheid aan alle zijden gelijkmatig inwerken en blijft het blad beter beschermd tegen ongelijkmatige spanning in het hout.

Laat het tafelblad vóór montage 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar het verwerkt wordt. Laat de verpakking daarbij gesloten tot het moment van behandelen, zodat het hout minder sterk reageert op schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid.

Behandeling en montage van massief hout

Open de verpakking pas wanneer het blad behandeld wordt. Werk het blad af met olie of lak aan alle zijden en beperk de tijd tussen openen en behandelen zo veel mogelijk. Na verwerking wordt het paneel best opnieuw verpakt tot het moment van installatie.

Monteer het tafelblad pas op het onderstel wanneer de behandeling volledig is afgerond. Massief hout blijft een natuurlijk materiaal: uitzetten, krimpen of lichte vervorming door wisselende temperatuur en luchtvochtigheid kan beperkt worden met een correcte behandeling, maar nooit volledig uitgesloten worden.