MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

24-11-2026

UNILIN

DURELIS STORM BLOCK 2800X1196X12 70%PEFC WOODBE-PEFC-COC-001131 - PROMO (UITLOPEND - OP=OP)

Ref: 12STORMBL





Dit is een UITLOPEND artikel , OP=OP !
De Durelis StormBlock is een vochtwerende, dampopen en structurele P5-spaanplaat die specifiek is ontwikkeld voor gebruik als uitstijvende plaat (tegenwindscherm) in de houtskeletbouw. Deze plaat is bedoeld voor de buitenzijde van gevel- en wandconstructies.

LENGTE	BREEDTE
280 cm	**1196 mm**

DIKTE	INHOUD VERPAKKING
12mm	**3,349 m2**

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	12stormbl
Merk	Unilin
Lengte	280 cm
Breedte	1196 mm
Dikte	12 mm
Zijkanten	Rechte boorden
Eigenschappen	Durelis

Certificaat	PEFC

Omschrijving

Belangrijkste eigenschappen

- **Dampopen & Hydrofuge:** De plaat is dampdoorlatend (ademend), waardoor vocht van binnenuit naar buiten kan ontsnappen. Tegelijkertijd is hij structureel vochtwerend (klasse P5) en beschermt hij de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase.
- **Minimale werking:** Dankzij een specifieke MUF-verlijming (Melamine-Ureum-Formaldehyde) en het ongeschuurde *TopFinish*-oppervlak worden zwelling en lineaire uitzetting door luchtvochtigheid tot een strikt minimum beperkt.
- **Constructieve sterkte:** De plaat heeft een hoge stijfheid en mag officieel worden meegerekend in de stabiliteits- en constructieberekeningen van een gebouw (serviceklasse 2).
- **Duurzaam:** Net als andere Durelis-platen wordt de StormBlock geproduceerd uit 100% herwonnen hout (waarvan het overgrote deel post-consumer hout)