MARTENS
EEN HART VAN HOUT

Hoogmolendijk 4
2900 Schoten
BTW NR.: BE 0403.730.628

tel: 03 658 14 84
info@martenshout.be
https://www.martenshout.be

25-11-2026

OSB3 15MM 2,44X0,59M - 4 ZIJDEN T&G - ONGESCHUURD

Ref: 15OSB244ONGZE









Sterling OSB3 15mm platen, ongeschuurd en met 4 zijden tand en groef. Geschikt voor zowel droge als vochtige omstandigheden. Duurzaam geproduceerd en makkelijk te verwerken.

LENGTE	BREEDTE
244 cm	**590 mm**

DIKTE	INHOUD VERPAKKING
15mm	**1,44 m2**

Voor actuele prijzen en voorraad, bekijk de **artikelpagina op onze site** of scan de QR code.

Specificaties

Referentie	15OSB244ONGZE
Lengte	244 cm
Breedte	590 mm
Dikte	15 mm
Certificaat	FSC®
Zijkanten	4 zijden tand en groef

Omschrijving

Productomschrijving

De OSB3 15mm 2,44X0,59M - 4 zijden tand & groef - ongeschuurd bouwplaten van Sterling zijn enorm veelzijdig en gemakkelijk te verwerken. Deze allround bouwplaten zijn perfect voor toepassingen in zowel droge als vochtige omstandigheden, waardoor ze uitermate geschikt zijn voor de woning- en utiliteitsbouw, inclusief houtskeletbouw, vloeren, wanden, onderdaken en dakranden.

Duurzaam geproduceerd

Een grote toegevoegde waarde van deze Sterling OSB platen is dat ze grotendeels gemaakt zijn van hout uit verantwoorde beheerde bossen, gecertificeerd door het FSC label. De productie hiervan wordt beheerd door Nordbord, een toonaangevende producent van houten plaatmateriaal.

Verwerkingsadvies

Voor het beste resultaat is het raadzaam de SterlingOSB-Zero bouwplaten uitsluitend op een schone en droge ondergrond te monteren. Daarbij is het belangrijk om de platen minstens 48 uur te laten acclimatiseren om krimpen of uitzetten te voorkomen. Ook de plaatranden -en specifiek de tand en groef, dienen goed beschermd te worden voor een optimaal resultaat.

Opslagadvies

Bij langere opslag, adviseert Sterling de bouwplaten droog en vlak onder zeil op te slaan met voldoende ventilatie om inwerking van condensatievocht te voorkomen. Zowel bij opslag als vervoer dienen de platen vlak te worden gestapeld, conform de CEN/TS 12872-norm.

Maatwerk nodig?

Onze schrijnwerkers zagen precies de plaat die jij nodig hebt. Geef de maten mee in het opmerkingenveld tijdens de check-out, en wij doen de rest. We berekenen alles, maken een prijsofferte op, en sturen je deze door ter goedkeuring. Zo eenvoudig is het.